



АНТИФРИЗ FELIX ENERGY

Тип: карбоксилатный (OAT)
Класс: G12+



ОПИСАНИЕ

Антифриз FELIX ENERGY - готовая к применению высококачественная охлаждающая жидкость, изготовленная из моноэтиленгликоля и пакета присадок на основе органических кислот. Не содержит в составе нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Эффективно защищает от коррозии и образования отложений все важные части охлаждающей системы автомобиля, охлаждающие каналы в блоках и головках цилиндров, в радиаторе, водяном насосе и теплообменнике.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработан для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе современных алюминиевых двигателях с повышенной нагрузкой. Может применяться на легковом и коммерческом транспорте, где к применению рекомендованы охлаждающие жидкости соответствующего типа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Обладает увеличенным ресурсом эксплуатации – 250 000 км;
- ✓ Обеспечивает быстрый прогрев двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха до -40°C;
- ✓ Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью;
- ✓ Исключает возможность образования накипи и отложений;
- ✓ Имеет оптимальные смазывающие свойства;
- ✓ Содержит карбоксилатный пакет присадок;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АНТИФРИЗ -40	
Внешний вид	Прозрачная жидкость желтого цвета без механических примесей
Температура начала кристаллизации, °C	-40
Температура кипения, °C	+108
Плотность при 20°C, г/см³	1,065 – 1,085
Щелочность, см³	2,5 – 7,0
Водородный показатель (pH)	7,5 – 9,5

*Указанные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции, из-за постоянных исследований и разработок информация в документе может быть изменена

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

ASTM D 3306, ASTM D 4985, China GB 29743 (LEC II), SAE J1034, KSM 2142, BS 6580, JIS K 2234, Audi/SEAT/Skoda/Porsche/ Bentley/Lamborghini/VW TL 774-D/F (G12/G12+), DAF MAT 74002, MTU MTL 5048, CUNA NC 956-16, AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, SANS 1251, Mercedes-Benz 325.3, DEUTZ DQC CB-14, MAN 324 Typ SNF, JASO M325, Caterpillar, Zepelin (ASTM D4985), Chrysler MS-12106, GM Opel/Vauxhall/Saab 6277M, GM Opel B040 1065, Fiat/Iveco 9.55523, Fiat-Lancia NC 956-16, Ford/Jaguar/Land Rover WSS-M97B44-D, Jaguar/Land Rover STJLR.651.5003, Komatsu KES 07.892 (2009), Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, Mazda MES MN 121D, Renault-Nissan 41-01-001/--s Type D, ScaniaTI 2-98 08 13 T/B/M sv, Volvo VCS 418-0001, Alfa Romeo (с 2006), Chevrolet (с 2001), Daewoo, Dodge (с 2011), Great Wall (GWM), Huyndai, Jeep (с 2011), Kia (с 1991), Suzuki (с 1981), Toyota (с 1978), ГОСТ 33591-2015

ДОПУСКИ

ООО «ЯМЗ» (Автодизель)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По степени воздействия на организм человека охлаждающая жидкость антифриза FELIX ENERGY относится к 3-ему классу — вещества умеренно опасные. При попадании внутрь организма охлаждающей жидкости антифриза FELIX ENERGY вреден для людей и животных. В случае попадания внутрь организма незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в паспорте безопасности, а также меры предосторожности обычные при работе с химическими веществами. Отработанный продукт должен уничтожаться специальными методами, напр., сжиганием на установках термического обезвреживания промышленных отходов, в соответствии с местными предписаниями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Антифризы транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Антифризы хранят в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуемая температура хранения охлаждающих жидкостей в полиэтиленовой таре от -20°C до 30°C. Гарантийный срок хранения антифриза 5 лет с даты изготовления.

ФАСОВКИ



Канистра,
1 кг



Канистра,
5 кг



Канистра,
10 кг



Бочка
50/220/ 230 кг



Куб, кг



Налив, кг



(8313) 25-53-47



www.t-s.ru



t-s@t-s.ru



ООО «Тосол - Синтез- Инвест»

606000, Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31А,
комната 7, этаж 2