

# АНТИФРИЗ



## FELIX MOTO G12+

Готовый к применению антифриз, предназначен для использования в системах охлаждения мотоциклов, квадроциклов и снегоходов любого класса: спортивных, дорожных, внедорожных. Содержит пакет антикоррозионных присадок нового поколения разработанных по карбоксилатной технологии, адаптированных для систем охлаждения мототехники. Антифриз имеет высокую теплоемкость, что позволяет двигателю работать в оптимальном режиме даже при длительной работе на высоких оборотах.

### Преимущества:

- Температура кипения до +132°C под давлением в системе 2 кгс/см<sup>2</sup>
- Защита от замерзания до -40 °C
- Сохраняет свои свойства при длительном воздействии высоких температур
- Улучшенная теплопередача позволяет поддерживать оптимальный температурный режим работы двигателя
- Эффективная защита от коррозии всех видов металлов, используемых в системах охлаждения мототехники
- Предотвращает образование накипи и отложений в системе охлаждения.

Тип: G12+



Показатели	Нормативные значения
Цвет	Желтый
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,068 – 1,085
Температура кипения под давлением в системе 2 кгс/см <sup>2</sup> , °C	132
Температура начала кристаллизации, °C, не выше	минус 40
Щелочность, см <sup>3</sup> , в пределах	2,5 – 7,0
Водородный показатель (pH), в пределах	7,5-9,5