



АНТИФРИЗ FELIX PROLONGER

Тип: гибридный (НОАТ)
Класс: G11



ОПИСАНИЕ

Антифриз FELIX PROLONGER – готовая к применению высококачественная охлаждающая жидкость, изготовленная из моноэтиленгликоля и пакета присадок на основе гибридной технологии. Не содержит в составе амины, фосфаты и бораты. Эффективно защищает от коррозии и образования отложений все важные части охлаждающей системы автомобиля, охлаждающие каналы в блоках и головках цилиндров, в радиаторе, водяном насосе и теплообменнике.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработан для применения в бензиновых и дизельных двигателях. Может применяться на легковом и коммерческом транспорте, где к применению рекомендованы охлаждающие жидкости соответствующего типа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Обладает ресурсом эксплуатации – 120 000 км;
- ✓ Обеспечивает быстрый прогрев двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха до -40°C;
- ✓ Обладает повышенной термостабильностью и теплопроводностью;
- ✓ Исключает возможность образования накипи и отложений;
- ✓ Имеет оптимальные смазывающие свойства
- ✓ Содержит гибридный пакет присадок;

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ	КОНЦЕНТРАТ
Внешний вид	Прозрачная жидкость зеленого цвета без механических примесей	
Температура кристаллизации, °C	-40	—
Температура кипения, °C	+108	+170
Плотность при 20°C, г/см³	1,071	1,100 – 1,150
Щелочность, см³, не менее	10	10
Водородный показатель (pH)	7,5-10,5	7,5 – 10,5

*Указанные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции, из-за постоянных исследований и разработок информация в документе может быть изменена

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034, BS 6580, ASTM D 4340, AFNOR R15-601, Audi TL 774-C, BMW N 600 69.0, German Army: TL 6850-0038/1, **KHD:** H-LV 0161 0188, **MAN:** 324 Type NF, **Mercedes-Benz:** DBL 7700.20 page 325.0, **MTU:** MTL 5048, **Opel/General Motors:** B 040 0240, **Saab:** 6901599, **Seat:** TL 774-C, Skoda: TL 774-C, **Volkswagen:** TL 774-C (VW code G11), **Volvo** 1286083, **Deutz AG:** 0199-99-1115 and 0199-99-2091, GE **Jenbacher:** TA 1000-0201, **Chrysler** MS 7170, **John Deere** H24C1, **ГОСТ** 24084-89

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

По степени воздействия на организм человека охлаждающая жидкость антифриза FELIX PROLONGER относится к 3-ему классу – вещества умеренно опасные. При попадании внутрь организма охлаждающей жидкости антифриза FELIX PROLONGER вреден для людей и животных. В случае попадания внутрь организма незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, приведенные в паспорте безопасности, а также меры предосторожности обычные при работе с химическими веществами. Отработанный продукт должен уничтожаться специальными методами, напр., сжиганием на установках термического обезвреживания промышленных отходов, в соответствии с местными предписаниями.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Антифризы транспортируют любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Антифризы хранят в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуемая температура хранения охлаждающих жидкостей в полиэтиленовой таре от -20°C до 30°C. Гарантийный срок хранения антифриза 5 лет с даты изготовления.

ФАСОВКИ



Канистра,
1 кг



Канистра,
5 кг



Канистра,
10 кг



Канистра,
20 кг



Бочка
50/220/ 230 кг



Куб, кг



Налив, кг



(8313) 25-53-47



www.t-s.ru



t-s@t-s.ru



ООО «Тосол - Синтез- Инвест»

606000, Россия, Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д.31А,
комната 7, этаж 2