

FELIX®

Масло моторное FELIX 2T

Тип: полусинтетическое

Применение: для всех типов двухтактных двигателей

Фасовка: 1л, 4л

Описание:

Моторное масло для использования в двухтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов, садовой техники и ручного бензоинструмента, где рекомендуется использовать масла эксплуатационного класса JASO FC. Производится на основе высококачественного базового масла с применением современного малозольного пакета присадок, что обеспечивает защиту двигателя во всех режимах эксплуатации. Бездымно сгорает, не дает нагар.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Значения*
1	Плотность при 20°C, г/см ³	0,866
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C	222
3	Температура застывания °C, не выше	минус 45
4	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,38
5	Щелочное число, мг КОН/г	1,3
6	Зольность сульфатная, % масс.	0,04
7	Индекс вязкости	147

*Типовые значения для выпускаемой продукции, могут отклоняться в пределах допусков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

