

FELIX®

Масло моторное FELIX 4T 10W-40 API SM JASO MA2

Тип: полусинтетическое
Вязкость: 10w-40
Спецификация API: SP
Спецификация JASO: MA2
Фасовка: 1л, 4л

Описание:

Моторное масло для четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов, квадроциклов и другой мототехники где необходим уровень эксплуатационных свойств API SM (или ниже) и JASO MA / MA2. Может применять в мотоциклах с муфтой сцепления в масляной ванне и «сухой». Обеспечивает отличное трение дисков сцепления и плавность переключения передач. Имеет высокие смазывающие, противоизносные и противозадирные свойства, защищает от износа при длительной работе двигателя на высоких оборотах.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателя	Значения*
1	Плотность при 20°C, г/см ³	0,869
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
3	Температура застывания °C, не выше	минус 37
4	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13,98
5	Щелочное число, мг КОН/г	8,2
6	Зольность сульфатная, % масс.	1,000
7	Индекс вязкости	148
8	Динамическая вязкость CCS, при минус 25°C	6360

*Типовые значения для выпускаемой продукции, могут отклоняться в пределах допусков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



**КАЧЕСТВЕННЫЕ
БАЗОВЫЕ МАСЛА**



**ИМПОРТНЫЕ
ПРИСАДКИ**



**ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РЕАКТОРАХ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**

